

TITOLO II

LUOGHI DI LAVORO



Definizione

ART. 62, comma 1, lettere a) e b)

... i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza, ... , accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro ...

campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola e forestale

Requisiti di salute e sicurezza



1. ART. 63

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV

- a. *stabilità e solidità;*
- b. *altezza cubatura superficie;*
- c. *pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, marciapiedi, vie di circolazione ecc.;*
- d. *vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti, passaggi;*
- e. *vie e uscite di emergenza;*
- f. *Porte e portoni;*
- g. *Scale;*
- h. *Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni;*
- i. *Microclima;*
- j. *Temperatura dei locali e umidità;*

Requisiti di salute e sicurezza



- k. Temperatura dei locali e umidità;*
- l. Umidità;*
- m. Illuminazione e artificiale dei luoghi di lavoro;*
- n. Illuminazione sussidiaria;*
- o. Locali di riposo e di refezione;*
- p. Refettorio;*
- q. Conservazione vivande e somministrazione bevande;*
- r. Spogliatoi e armadi per il vestiario;*
- s. Servizi igienico assistenziali;*
- t. Docce;*
- u. Gabinetti e lavabi;*
- v. Pulizia delle installazione igienico –assistenziali;*
- w. Dormitori.*

Requisiti di salute e sicurezza



ART. 63 commi 1 e 2

I Luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di lavoratori disabili ...

... tali obblighi sono vigenti in particolare per quanto riguarda porte, scale, docce, gabinetti e posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabile.

Tali disposizioni non si applicano ai luoghi di lavoro utilizzati prima del 1 gennaio 1993 ma devono comunque essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale



Requisiti di salute e sicurezza

... il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ... le lavorazioni pericolose e insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni ...

L'aspirazione di gas, vapori, odori e fumi deve farsi, per quanto possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono ...

Requisiti di salute e sicurezza



ART. 64

Il datore di lavoro provvede affinché:

- I luoghi di lavoro siano conformi ...
- Le vie di circolazione interne e esterne che conducono a uscite e uscite di emergenza siano sgombre
- I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti e regolare manutenzione ... e vengano eliminati ... i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e salute dei lavoratori
- I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti e regolare pulitura
- Gli impianti i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento

Requisiti di salute e sicurezza




ART. 65

E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei

L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei ... quando non diano luogo a emissione di agenti nocivi ... e siano comunque assicurate idonee condizioni di aerazione di illuminazione e microclima ...

Spazi per esercitazioni



D.M. 26 agosto 1992 art. 6.1

Vengono definiti spazi per esercitazioni i locali dove si svolgono prove, esercitazioni, sperimentazioni e lavori connessi con l'attività scolastica

Devono essere ubicati fuori terra e devono essere realizzati in modo tale da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60




Spazi per esercitazioni

Dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aerazione protette con grigliatura metallica

Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza

Depositi



D.M. 26 agosto 1992 art. 6.2

Vengono definiti “spazi per deposito o magazzino”
tutti quegli ambienti desinati alla conservazione
di materiali per uso didattico e per i servizi
amministrativi

... sono ambienti non presidiati ...



Requisiti dei depositi

I depositi in cui siano collocati materiali combustibili devono avere strutture realizzate in modo tale da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60

Deve essere garantita una aerazione pari ad almeno 1/40 della superficie in pianta protetta da griglia metallica



Requisiti dei depositi

Il carico d'incendio non deve superare i 30
Kg/m² di legna equivalente

... in caso di superamento di tale valore il deposito
dovrà essere un impianto di spegnimento a
funzionamento automatico ...

Dovrà essere dotato di un estintore di capacità
estinguente non inferiore a 21 A ogni 200 m² di
superficie



Requisiti dei depositi

I depositi di materiali infiammabili liquidi o gassosi dovrà essere dotato di un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m² di superficie

Per esigenze didattiche e igienico sanitarie è consentito detenere complessivamente all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 l. di liquidi infiammabili